

Comofra

Desde 1958



MIXER VERTICAL SF-V1

Desmenuzador - Mezclador - Distribuidor de Raciones



Características

CAPACIDAD DE CARGA	14 m ³	SISTEMA DESMENUZADO Y MEZCLADO	1 Sinfín vertical c/ cuchillas de corte templadas y revenidas
PESO	3.820 kg.	TIEMPO DESMENUZADO Y MEZCLADO	10 min. Aprox. acorde a la ración
POTENCIA MÍN. REQUERIDA	90 HP (1)	RODADO Cubiertas Alta Flotación	550 - 45 - 22,50 (16 Telas)
ANCHO TOTAL con Acarreador en posición.	2.800 mm.	SISTEMA DE SEGURIDAD	Perno Fusible en Barra de Mando
LARGO TOTAL	5.300 mm.	SISTEMA DE DESCARGA	Batea tipo acarreador con barra, motor hidráulico y variador de velocidad. Cuchilla y batea accionada por cilindro hidráulico.
ALTO TOTAL	3.000 mm.	TIEMPO DE DESCARGA	Regulable
ACCIONAMIENTO	Barra Cardánica Caja reductora helicoidal	SISTEMA DE PESAJE	Balanza electrónica programable y alarma.
EJE DE RUEDA	1		
VELOC. de TOMA de FUERZA	540 RPM		
VELOC. SINFÍN VERTICAL	33 RPM		

(1) La potencia mínima absorbida dependerá de la ración.

LINEA
MIXER
COMOFRA

MIXER HORIZONTALES

Mezcladores - Distribuidores de Raciones



SF 2000

Características	SF5000	SF3000	SF2000
ANCHO DE CAJA	2,550 mm	1,800 mm	1,600 mm
LARGO DE CAJA	4,100 mm	3,000 mm	2,300 mm
ALTO DE CAJA	1,470 mm	1,600 mm	1,470 mm
PESO ENGOMADO	2,800 Kg	1,640 Kg	1,140 Kg
EJE	1	1	1
RODADO	16:09:24	900 x 20 0 1000 x 16	650 x 16 0 11L x 16
ACCIONAMIENTO	Barra cardánica		
POTENCIA MÍNIMA ABSORBIDA	80 HP	65 HP	45 HP
CAPACIDAD DE CARGA	10 m ³	6 m ³	4 m ³
SISTEMA DE SEGURIDAD	Perno fusible en barra de mando y fusible en transmisión primaria.		
SISTEMA DE MEZCLADO	3 ejes con paletas reforzadas	2 ejes a sinfín y 1 eje con paletas reforzadas	
TIEMPO DE MEZCLADO	4-6 min.	3-4 min.	3-4 min.
SISTEMA DE DESCARGA	Accionado por motor hidráulico con sinfín único. Cuchilla y batea accionados por cilindro hidráulico.		
TIEMPO DE DESCARGA	Regulable (mínimo 3 minutos.)		





SF 3000



SF 5000

LINEA
MIXER
COMOFRA



Mini MIXER SF 1500

Distribuidor de Raciones

Características	SF1500
ANCHO	1.220 mm.
LARGO TOTAL	3.600 mm.
ALTO	1.600 mm.
PESO	800 kg.
EJE DE RUEDA	1
RODADO	650 x 16
ACCIONAMIENTO	Barra cardánica
POTENCIA MINIMA REQUERIDA	60 HP
CAPACIDAD DE CARGA	1.800 kg.
TRANSMISIÓN PRIMARIA	Caja Reductora a engranajes
SISTEMA DE MEZCLADO	4 roscas helicoidales
TIEMPO DE MEZCLADO	3 - 5 minutos
SISTEMA DE DESCARGA	Tubo plegable a sin fin de accionamiento por motor hidráulico.
TIEMPO DE DESCARGA	10 minutos



COMOPRA se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso.

